

UE-STIMU COMBO CT1022



Características Principales

- Modo pulsado y continuo
- Controlado por microprocesador
- Cabezal multifrecuencial de 1 y 3 MHz
- Un canal de ultrasonido con cabezal de 5cm²
- Dos canales independientes de electroterapia
- Pantalla de LCD de 7 cm de alto por 12 cm de ancho
- Cabezales ergonómicos y sellados para terapia subacuática
- 5 formas de onda: Interferencial de 4 polos, Interferencial de 2 polos, Corrientes rusas, TENS/EMS
- Indicador luminoso de aplicación de ultrasonido de pérdida de contacto del paciente
- Equipo portátil combinado de dos canales de electroterapia y un canal de ultrasonido



Parámetros Técnicos

- Alimentación 110 volts 60 hz.
- Peso 2 Kgs.
- Dimensiones 14.3 cm x 7.3 cm x 4.00 cm.
- Grado de seguridad eléctrica clase I tipo BF.
- Cabezales de aluminio.



UE-STIMU COMBO CT1022



Parámetros de ultrasonido

- BNR Menor de 5
- Frecuencia de 1 y 3 MHz
- Frecuencia modulada de 100 Hz
- Tiempo de terapia máximo 30 minutos
- Intensidad máxima de 3 Watts en modo pulsado
- Intensidad máxima de 2 Watts en modo continuo
- Porcentaje pulsátil de 10 a 90 % en pasos de 10 en 10
- ERA de 5 cm² +/- 20 % para cabezal de 5 cm² y 1cm² +/- 20% para cabezal de 1 cm²

Parámetros de electroterapia

- Dos Canales independientes
- Intensidad máxima en IF y RUSAS 100 mA
- Intensidad máxima en TENS y EMS 200 mA
- Frecuencia de pulso de IF DE 1 a 200 HZ
- Frecuencia portadora de RUSAS DE 2,500 HZ
- Frecuencia de pulso de RUSAS DE 20 a 100 HZ
- Frecuencia portadora de IF DE 2,000 A 10,000 HZ
- Frecuencia de pulso de TENS y EMS DE 0 a 250 hz

Accesorios estándar

- Manual de usuario
- Cabezal de ultrasonido de 5cm² multifrecuencial
- Cable de línea grado médico
- Adaptador de voltaje 110 volts 60 hz
- 8 electrodos pregelados de 5 x 10 cm
- 8 Electrodo pregelados de 5 x 5 cm
- 4 Electrodo de caucho de 6 x 9 cm
- 4 Electrodo de caucho de 7 x 11 cm
- 4 Esponjas cubre electrodo de caucho de 7 x 10 cm
- 4 Esponjas cubre electrodo de caucho de 8 x 12 cm
- 2 Juegos de cables para Electroterapia
- 2 Bandas de sujeción de 7.5 x 120 cm
- 2 Bandas de sujeción de 7.5 x 60 cm

Accesorios opcionales

- Cabezal de ultrasonido de 1cm² multifrecuencial.

